



MAXAM

MS705

CONSTRUCTION PRO

Anwendungen:



Hochwertiger dreistufiger Vollgummireifen für Kompaktlader für aufwändige Einsätze im Offroad-Bereich und um Baugewerbe.

- Die dreistufige Verbundkonstruktion aus Vollgummi vereint die ultimative Schnittfestigkeit der Lauffläche mit hohem Fahrkomfort.
- Verfügbar in Designs mit glatten und Traktions-Laufflächen, mit oder ohne Aussparungen, für maximale Vielseitigkeit
- Dank der tiefen Lauffläche wartungs- und ausfallfrei, für erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu Luftreifen.
- Ausführungen mit Aussparungen in der Seitenwand für besseren Fahrkomfort
- Selbstreinigendes R4-Lauffächendesign für maximale Traktion

Reifengröße	Alt. Reifengröße	Lauffläche	Seitenwand	Felge	A.D.	S.W	T.D.	Belastbarkeit (lbs/kg)		L.I.
					in	in	in	5 mph	10 mph	
					mm	mm	mm	10 kph	15 kph	
10-16.5	31x10-20	SM	ST	7.5x20	31.0	10.0	1.7	7850	5690	152A2
					787	254	43	3550	2575	
		SM	AP	7.5x20	31.0	10.0	1.7	6950	5030	148A2
					787	254	43	3150	2280	
12-16.5	33x12-20	R4	ST	7.5x20	31.0	10.0	1.7	7850	5690	152A2
					787	254	43	3550	2575	
		R4	AP	7.5x20	31.0	10.0	1.7	6950	5030	148A2
					787	254	43	3150	2280	
14-17.5	36x14-20	SM	ST	7.5x20	33.0	11.0	2.2	8800	6375	156A2
					838	279	56	4000	2900	
		SM	AP	7.5x20	33.0	11.0	2.2	7850	5690	152A2
					838	279	56	3550	2575	
14-17.5	36x14-20	R4	ST	7.5x20	33.0	11.0	2.2	8800	6375	156A2
					838	279	56	4000	2900	
		R4	AP	7.5x20	33.0	11.0	2.2	7850	5690	152A2
					838	279	56	3550	2575	
14-17.5	36x14-20	R4	ST	7.5x20	36.0	13.7	2.9	9650	6990	159A2
					914	348	72	4375	3170	
		R4	AP	7.5x20	36.0	13.7	2.9	8550	6190	155A2
					914	348	72	3875	3170	