MAXAM

MS705

COSTRUZIONI PRO

Applicazioni:

Eccezionale pneumatico per minipale con gomma piena trimescola per le più impegnative applicazioni nel settore OTR e delle costruzioni.

- La realizzazione della trimescola, interamente in gomma, combina una elevatissima resistenza ai tegli del battistrada a una guida di grande comodità
- E' disponibile nella versione con battistrada leggero o per trazione, con o senza aperture che ne garantiscono la massima versatilità
- Livelli zero di manutenzione e di fermate necessarie che garantiscono una maggior durata nei confronti delle soluzioni con pneumatici
- Configurazione del fianco con aperture (AP) studiate per offrire un miglior comfort di marcia
- Disegno autopulente R4 del battistrada per assicurare la massima aderenza

Dimensioni	Dim. Altern.	Battistrada	Fianco	Cerchio	Diametro esterno	Larghezza profilo	Profondità battistrada	Carico (lbs/kg)		Indice di carico
					in	in	in	5 mph	10 mph	
					mm	mm	mm	10 Km/h	15 Km/h	
10-16.5	31x10-20	SM	ST	7.5x20	31.0	10.0	1.7	7850	5690	152A2
					787	254	43	3550	2575	
		SM	AP	7.5x20	31.0	10.0	1.7	6950	5030	148A2
					787	254	43	3150	2280	
		R4	ST	7.5x20	31.0	10.0	1.7	7850	5690	152A2
					787	254	43	3550	2575	
		R4	AP	7.5x20	31.0	10.0	1.7	6950	5030	148A2
					787	254	43	3150	2280	
12-16.5	33x12-20	SM	ST	7.5x20	33.0	11.0	2.2	8800	6375	156A2
					838	279	56	4000	2900	
		SM	AP	7.5x20	33.0	11.0	2.2	7850	5690	152A2
					838	279	56	3550	2575	
		R4	ST	7.5x20	33.0	11.0	2.2	8800	6375	156A2
					838	279	56	4000	2900	
		R4	AP	7.5x20	33.0	11.0	2.2	7850	5690	152A2
					838	279	56	3550	2575	
14-17.5	36x14-20	R4	ST	7.5x20	36.0	13.7	2.9	9650	6990	159A2
					914	348	72	4375	3170	
		R4	AP	7.5x20	36.0	13.7	2.9	8550	6190	155A2
					914	348	72	3875	3170	