



**MAXAM**

# MS902

**TIEFLÖFFELBAGGER -  
INDUSTRIEFAHRZEUGE**

Modifiziertes R1-Laufflächenmuster für ausgezeichnete Traction und Flotation bei weichem Untergrund.

- Laufflächendesign optimiert mit selbstreinigendem Schlammenschutz
- Zentrale Zugstange reduziert Erschütterungen im Straßenverkehr
- Tiefe Unterlauffläche für erhöhte Durchstoßfestigkeit
- Verschleiß- und schnittfeste Mischung

Anwendungen:



Reifengröße	P.R.	Typ	Felge	A.D.	S.W	T.D.	Fülldruck	Position	Belastbarkeit (lbs/kg)		L.I.
				in	in.	32nds	psi		5 mph	25 mph	
				mm	mm	mm	KPa		10 kph	40 kph	
12.5/80-18	12	TL	9.00	38.8 986	13.4 340	26 21	58 400	-	7500 3400	6000 2725	143A8
	14	TL	9.00	38.8 986	13.4 340	26 21	62 425	-	8000 3650	6400 2900	145A8
15.5/80-24 (400/80-24)	12	TL	13.00	50.0 1270	15.5 394	35 28	44 300	-	11550 5220	8250 3750	154A8
	14	TL	13.00	50.0 1270	15.5 394	35 28	51 350	-	12320 5600	8800 4000	156A8
	16	TL	13.00	50.0 1270	15.5 394	35 28	58 400	-	13510 6100	9650 4375	159A8
16.5/85-24	12	TL	13.00	52.0	16.4	35	40	FREE	14700 6670	10500 4750	162A8
				1321	417	28	275	DRIVE	10360 4700	7400 3350	150A8
	14	TL	13.00	52.0	16.4	35	48	FREE	15960 7240	11400 5150	165A8
				1321	417	28	330	DRIVE	11270 5100	8050 3650	153A8
	16	TL	13.00	52.0	16.4	35	55	FREE	17220 7810	12300 5600	168A8
				1321	417	28	380	DRIVE	12320 5600	8800 4000	156A8
16.5/85-28	10	TL	W13	54.9	15.2	35	33	FREE	12320 5600	8800 4000	156A8
				1394	386	28	225	DRIVE	8610 3900	6150 2800	144A8