



MAXAM

MS902

**RÉTROCAVEUSE -
SERVICE INDUSTRIEL**

Bande de roulement R1 modifiée pour une excellente adhérence et une excellente portance sur des sols mous.

- Conception de la bande de roulement optimisée avec des brise-boue autonettoyants
- Le pont de gomme central réduit les vibrations pendant la conduite sur route
- Sous-traitement en profondeur pour une meilleure résistance à la perforation
- Composé résistant à l'usure et aux coupures

Applications :



Taille	P.R.	Type	Jante	O.D.	S.W	T.D.	Inf. P.	Position	Capacité (lbs/kg)		L.I.	
				po	po.	32nds	psi		5 mi/h	25 mi/h		
				mm	mm	mm	KPa		10 km/h	40 km/h		
12.5/80-18	12	TL	9.00	38.8	13.4	26	58	-	7500	6000	143A8	
				986	340	21	400		3400	2725		
	14	TL	9.00	38.8	13.4	26	62	-	8000	6400	145A8	
				986	340	21	425		3650	2900		
15.5/80-24 (400/80-24)	12	TL	13.00	50.0	15.5	35	44	-	11550	8250	154A8	
				1270	394	28	300		5220	3750		
				50.0	15.5	35	51		12320	8800		156A8
	14	TL	13.00	1270	394	28	350	-	5600	4000	156A8	
				50.0	15.5	35	58		13510	9650		159A8
	16	TL	13.00	1270	394	28	400	-	6100	4375	159A8	
				52.0	16.4	35	40		14700	10500		162A8
16.5/85-24	12	TL	13.00	1321	417	28	275	FREE	6670	4750	150A8	
								DRIVE	10360	7400		
		14	TL	13.00	52.0	16.4	35	48	FREE	15960	11400	165A8
									DRIVE	7240	5150	
		16	TL	13.00	1321	417	28	330	FREE	11270	8050	153A8
									DRIVE	5100	3650	
	10	TL	W13	54.9	15.2	35	33	FREE	17220	12300	168A8	
								DRIVE	7810	5600		
	12	TL	13.00	1321	417	28	380	FREE	12320	8800	156A8	
								DRIVE	5600	4000		
16.5/85-28	10	TL	W13	54.9	15.2	35	33	FREE	12320	8800	156A8	
								DRIVE	5600	4000		
	12	TL	13.00	1394	386	28	225	FREE	8610	6150	144A8	
								DRIVE	3900	2800		