



**MAXAM**

# MS902

## ТРАКТОР-ЭКСКАВАТОР - ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Видоизмененный рисунок протектора R1 для превосходного сцепления и опорной проходимости на мягком грунте.

- Оптимизированный протектор с самоочищающимися элементами, обеспечивающими разбивание грязи
- Центральная полоса снижает вибрацию во время движения по дороге
- Глубокий подпротекторный слой для повышенной стойкости к проколам
- Стойкий к надрезам и износу компаунд протектора

Применение:



Размер	НС	Тип	Обод	НД		Гл. прот.	Давл. накач.	Position	Нагрузка (фунт/кг)		L.I.		
				дюйм	дюйм.				/32	psi		5 mph	25 mph
				мм	мм								
12.5/80-18	12	TL	9.00	38.8	13.4	26	58	-	7500	6000	143A8		
				986	340	21	400		3400	2725			
	14	TL	9.00	38.8	13.4	26	62	-	8000	6400	145A8		
				986	340	21	425		3650	2900			
15.5/80-24 (400/80-24)	12	TL	13.00	50.0	15.5	35	44	-	11550	8250	154A8		
				1270	394	28	300		5220	3750			
	14	TL	13.00	50.0	15.5	35	51	-	12320	8800	156A8		
				1270	394	28	350		5600	4000			
	16	TL	13.00	50.0	15.5	35	58	-	13510	9650	159A8		
				1270	394	28	400		6100	4375			
16.5/85-24	12	TL	13.00	52.0	16.4	35	40	FREE	14700	10500	162A8		
				1321	417	28	275		6670	4750			
				DRIVE	10360	7400	150A8						
					4700	3350							
	14	TL	13.00	52.0	16.4	35	48	FREE	15960	11400	165A8		
				1321	417	28	330		7240	5150			
	DRIVE	11270	8050	153A8									
		5100	3650										
	16	TL	13.00	52.0	16.4	35	55	FREE	17220	12300	168A8		
				1321	417	28	380		7810	5600			
DRIVE				12320	8800	156A8							
				5600	4000								
16.5/85-28	10	TL	W13	54.9	15.2	35	33	FREE	12320	8800	156A8		
				1394	386	28	225		5600	4000			
				DRIVE	8610	6150	144A8						
					3900	2800							